





# 人孔マンホール底塊



左ステップ

右ステップ



- 足掛金具取付は、左→右(左ステップ)と右→左(右ステップ)の2種類があります。
- 直壁900A・1200A使用時は、右→左(右ステップ)付の底塊を使用願います。
- 穴加工品は受注生産。
- 2-12(φ1200用)底塊は、ノックアウト穴なし。

呼び	寸法(mm)				参考重量(kg)
	A	B	H	T	
マンホール底塊 1-09	900	150	900	80	743
2-12	1200	150	1200	80	1130

# 人孔マンホールインバート付底塊











ストレート



TYタイプ右(左)

エルボー右(左)

クロス



エルボー45°右(左)



インバート種類	接続配管径(VP、VU、ヒューム管)	寸法(mm)			参考重量(kg)
		A	B	C	
ストレート	150	490	75	200	650
	200	515	100	260	650
TYタイプ	150	490	75	200	770
	200	515	100	260	770
エルボー	150	490	75	200	650
	200	515	100	260	650
クロス	150	490	75	200	620
	200	515	100	260	620
エルボー45°	150	490	75	200	650

※ A寸法は、流出側の寸法。流入側との段差は20mmです。  
 ※インバート柵注文は、配管径、インバート種類で願います。